



C6N

Se encarga de su seguridad;
de día y de noche.

Cámara wifi con paneo e inclinación inteligente

La C6N de EZVIZ incluye una función IR inteligente que utiliza luz infrarroja (IR) avanzada para capturar más detalles con baja luminosidad. Con su campo de visión de 360 grados y la función de seguimiento inteligente no se perderá nada.

FHD 1080p



Visión nocturna inteligente con IR inteligente (hasta 10 m [33 pies])



Cobertura visual de 360° con paneo e inclinación motorizados



Modo suspensión para la protección privada



Detección de movimiento



Seguimiento inteligente



Audio bidireccional



Ver desde cualquier lugar



Wifi de 2,4 GHz



Ranura tarjeta microSD (hasta 256 GB)



Visión nocturna inteligente con IR inteligente.

Con IR inteligente, la intensidad de los ledes infrarrojos se ajustan automáticamente para evitar la sobreexposición en modo de visión nocturna, así obtendrá más detalles del objeto o la persona capturados de noche.



Sin IR inteligente



Con IR inteligente

Sin puntos ciegos.


Mantenga vigilado cada rincón con solo una C6N. Su campo de visión expansivo de 360 grados garantiza una cobertura total, para que no se pierda nada.

- Rotación vertical de 55°
- Rotación horizontal de 340°



Seguimiento inteligente.

Al detectar un objeto en movimiento, la C6N es lo suficientemente inteligente como para seguir su movimiento al tiempo que le alerta con una imagen en tiempo real.




Comunicación en todo momento

Hable con sus seres queridos y disuada a los desconocidos no deseados utilizando la función de comunicación bidireccional de la C6N. Utilizando la aplicación EZVIZ en su dispositivo móvil, puede comunicarse fácil y cómodamente desde cualquier lugar.



Protege su privacidad.


¿Desea un poco más de privacidad? Con un toque en la aplicación EZVIZ en su dispositivo móvil puede habilitar el modo suspensión, proporcionándole privacidad cuando lo necesite.




Distintas opciones de almacenamiento

Guarde sus grabaciones con distintas opciones flexibles y seguras. La C6N incluye una ranura integrada para tarjetas microSD que permite almacenar hasta 256 GB de imágenes grabadas. También puede guardar sus imágenes en la plataforma de servicio en la nube EZVIZ Cloud* para mayor seguridad.

* El servicio de almacenamiento en la nube solo está disponible en algunos mercados. Compruebe la disponibilidad antes de realizar cualquier compra.



Compatible con tarjetas microSD



Almacenamiento cifrado en la nube*



EZVIZ NVR

Especificaciones del modelo CS-C6N-A0-1C2WFR

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/4"
Velocidad de obturación	Obturador autoadaptativo
Lente	4 mm a F2.4, ángulo de visión: 85° en diagonal, 75° en horizontal, 45° en vertical
Montura del objetivo	M12
Día y noche	Filtro de paso infrarrojo con cambio automático
DNR	Reducción digital del ruido 3D
WDR	Rango dinámico amplio digital

Compresión

Compresión de vídeo	H.264
Velocidad de bits de vídeo	Velocidad de bits adaptativa.

General

Alimentación eléctrica	5 V CC/1 A
Consumo de energía	5 W máx.
Alcance del infrarrojo (IR)	Máx. 10 m (32,81 pies)
Dimensiones	88 mm x 88,2 mm x 119 mm (3,46" x 3,47" x 4,69")
Dimensiones del embalaje	103 mm x 103 mm x 168 mm (4,06" x 4,06" x 6,61")
Peso neto	218g (0.48lb)

Red

Alarma inteligente	Detección de movimiento
Vinculación wifi	Vinculación de punto de acceso
Protocolo	Protocolo patentado por EZVIZ basado en la nube
Protocolo de interfaz	Protocolo patentado por EZVIZ basado en la nube

Wifi

Estándar	IEEE802.11b/g/n
Intervalo de frecuencias	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Ancho de banda del canal	Compatible con 20 MHz
Seguridad	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocidad de transmisión	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

Imagen

Resolución máx.	1920 × 1080
Velocidad de fotogramas	Máx.: 15 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red

Interfaz

Almacenamiento	Ranura para tarjetas microSD (máx.: 256 GB)
Alimentación	Micro USB
Red por cable	1 RJ45 (puerto Ethernet autoadaptativo 10 M/100 M)

Contenido del paquete:

- Cámara C6N;
- base;
- juego de tornillos;
- cable de alimentación de 3 m (9,8 pies);
- plantilla de perforación;
- adaptador de corriente;
- guía de inicio rápido

Entorno de funcionamiento:

- Temperatura: -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)
- Humedad: 95 % o inferior (sin condensación)

Certificados:

FCC / UL / CE / WEEE / REACH / ROHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>